

Số: 240/TB-BVDL

Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty.

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận Hồ sơ báo giá để phục vụ công tác hành chính với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN

- Đơn vị nhận hồ sơ báo giá: **Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ**
- Tên/Nội dung thực hiện dịch vụ tư vấn/dịch vụ phi tư vấn/mua sắm hàng hoá: Mua linh kiện dùng trong sửa chữa trang thiết bị tin học quý I/2026.
- Thông tin liên hệ tiếp nhận bảng báo giá: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Trang, số điện thoại 0704818974, Phòng TCCB-HCQT Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ (báo giá Mua linh kiện dùng trong sửa chữa trang thiết bị tin học quý I/2026).
- Cách thức tiếp nhận hồ sơ báo giá: Hồ sơ báo giá được để trong phong bì dán kín nhằm bảo mật thông tin.....
- Thời gian và thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 18/03/2026. Thời gian tiếp nhận báo giá trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày.
- Địa điểm: Phòng TCCB-HCQT - Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: 12/1 đường 3 tháng 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Điều kiện thanh toán:
 - + Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
 - + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Thời hạn thanh toán: Sau khi Bệnh viện nhận đầy đủ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định.

12. Giá chào ghi trong đơn chào hàng/báo giá bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện.

II. HỒ SƠ BÁO GIÁ GỒM

Tuỳ theo tính chất hàng hoá/dịch vụ tư vấn/dịch vụ phi tư vấn khoa phòng thực hiện căn cứ vào các quy định hiện hành để yêu cầu đơn vị báo giá gửi kèm theo Hồ sơ báo giá:

- Bảng báo giá
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

III. CAM KẾT

- Hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của bệnh viện.
- Đảm bảo trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các hồ sơ cung cấp cho bệnh viện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

CHỦ ĐẦU TƯ




BSKII. Lê Văn Đạt

DANH MỤC

(Đính kèm Thông báo số 240/TB-BVĐL ngày 09/03/2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ)

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Bạc Cùm Sấy Máy In	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Hợp kim phủ lớp chống mài mòn hoặc nhựa chịu nhiệt 180-220°C- Kích thước:<ul style="list-style-type: none">+ Đường kính ngoài: ~10-15mm+ Đường kính trong: ~6-10mm+ Chiều dài: ~8-15mm- Dùng cho máy in Canon, HP	Cái	2		
2	Bao Lụa Máy In	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu : Nhựa chịu nhiệt (200-220°C), bề mặt trơn chống dính mực.- Chiều dài:~ 22-24 mm.- Đường kính:~ 20-25 mm.- Độ dày:~0.03-0.05 mm.-Dùng cho máy in Canon 2900, HP1010/HP 1020/1102	Cái	5		
3	BOARD SCAN MÁY IN CANON 2900	<ul style="list-style-type: none">- Chức năng: Cung cấp nguồn ổn định cho máy in- Tương thích: Dòng máy in Canon/HP tương đương theo model cụ thể	cái	1		
4	Bộ Nhông Máy In Canon, HP	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu : Nhựa kỹ thuật chịu lực, chịu mài mòn (POM, Nylon PA66) hoặc thép hoặc hợp kim kẽm; có mỡ bôi trơn chống mài mòn.- Đường kính: ~6 mm-40 mm.- Số răng: ~10-65 răng.- Module (bước răng):~ 0.5M-0.8M.- Độ dày: ~2 -7 mm.- Lỗ trục: ~2 -6 mm.- Tốc độ in:>=38trang/phút.- Dùng cho máy in HP402DN, HP404DN	Cái	1		



5	Cable Mạng Cat 6e	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế với 4 cặp dây xoắn tổng cộng 8 sợi - Vật liệu : Đồng (Copper) hoặc CCA (Copper Clad Aluminum) - Vỏ bọc: PVC hoặc LSZH - Đường kính lõi: 23AWG (~0.56mm), bọc nhôm chống nhiễu tăng ổn định cho hệ thống. - Băng thông: ~250 MHZ - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 100m. - Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX.. - Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE) - Cấp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800). 	Mét	230		
6	Cartridge Mực Máy In	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cartridge Laser đen trắng - Tiêu chuẩn in: Bản in rõ nét, đen đậm - Dung lượng in: ~2.000 trang (với độ phủ ~5%) - Hàng chính hãng hoặc tương đương - Máy in tương thích: Canon LBP 2900, HP Laserjet 1010,1012, M1005 MFP,.... - Yêu cầu: Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tương đương, lắp đặt và vận hành bình thường, không gây hư hại thiết bị 	Hộp	5		
7	CARTRIDGE MÁY IN HP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại mực: Mực in laser đen trắng - Dung lượng in: Khoảng 3.100 trang theo độ phủ mực 5% (chuẩn ISO) - Máy in tương thích: HP LaserJet Pro 404DN và các model tương đương. - Tình trạng: Hàng mới 100%, nguyên seal hoặc tương đương - Yêu cầu khác: Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng in ấn, vận hành ổn định, không gây hư hại thiết bị. 	cái	3		

8	CARTRIDGE MÁY IN HP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại mực: Mực in laser đen trắng - Dung lượng in: Khoảng 3.100 trang theo độ phủ mực 5% (chuẩn ISO) CP-Hub Tech Store - Máy in tương thích: HP LaserJet Pro M402DN và các model cùng dòng (HP 402D, 402N, 402DW, M426FDN, M426FDW) - Tình trạng: Hàng mới 100%, nguyên seal hoặc tương đương - Yêu cầu khác: Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng in ấn, vận hành ổn định, không gây hư hại thiết bị 	cái	1		
9	Công cài đặt	Thi công lắp đặt, cài đặt dây vào PC và màn hình, Kiểm tra vệ sinh nguồn đầu ghi	Lần	4		
10	Công Thi Công	Đi nẹp luồng dây, làm gọn dây	Lần	10		
11	Công Thi Công Camera, Mỗi Đầu Line Mạng	Thi công lắp đặt mới camera, di dời camera..., Thi công dây cáp mạng cho máy tính PC.	Lần	5		
12	Công Thi Công Line Mạng và lắp SWITCH	Thi công lắp đặt mới camera, di dời camera..., Thi công dây cáp mạng cho máy tính PC.	Lần	2		
13	Drum Mực Máy In Canon/HP	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Nhôm phủ lớp photoconductor hoặc OPC cảm quang, chịu được mài mòn và nhiệt độ sấy. - Hình dạng: Trụ tròn, có trục dẫn để gắn vào cụm trống. - Dùng cho hộp mực máy in Canon, HP 	Cái	25		



14	Đầu Cáp Mạng RJ45	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 2 chuẩn nối dây T568A hoặc T568B. Có nắp che bụi. - Đuôi chụp đi kèm giúp giới hạn độ uốn cong của cáp tại vị trí bấm. 8-Position RJ45 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3- and 4-cấp. - Bấm đầu với công cụ Modular Jack Termination Tool hoặc 110 punch-down Tool. - Modular jack cat6 AMP có thiết kế nhỏ gọn và Dùng cho với mặt (faceplate) chuẩn và SL Series, nhãn màu hỗ trợ đầu dây theo cả hai chuẩn T568-A và T568-B, dễ dàng lắp đặt cáp với tùy chọn góc cáp vào là 900 hay 1800. 	Cái	20		
15	Gạc Mực Máy In	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh kim loại chiều dài: ~215 – 220 mm, bằng thép hoặc hợp kim nhôm phủ chống gỉ - Độ dày lưỡi cao su: ~1 mm, bằng cao su tổng hợp chịu mài mòn. - Dùng cho hộp mực máy in : HP 1010/1020, Canon 3300/2900. 	Cái	15		
16	Mainboard Máy Vi Tính	<ul style="list-style-type: none"> - Chipset: H310 - Socket: LGA1151 - Hỗ trợ RAM: 2 x DDR4 2666/2400/2133 MHz - Lưu trữ: 4 x SATA 6Gb/s - Cổng xuất hình: 1 x D-Sub; 1 x PCI Express x16 slot; 2 x PCI Express x1 slots - Cổng kết nối: 4 x USB 3.1 Gen 1 ports; 6 x USB 2.0/1.1 	Cái	1		

17	Mực Màu Canon	<ul style="list-style-type: none"> - Loại mực: mực nước in phun màu - Màu sắc: Đen (BK), Xanh (C), Đỏ (M), Vàng (Y) - Dung tích: ~ 70ml/màu. - Dùng nạp mực cho máy in : CANON G2010 - Mực in phù hợp tất cả các loại giấy in như For, giấy in hình, giấy bóng, giấy lụa,... - Đảm bảo không chặn làm nghẹt đầu phun, bảo dưỡng đầu phun lâu dài. 	Chai	8		
18	Mực Sạc Brother	<ul style="list-style-type: none"> - Loại mực bột siêu mịn - Trọng lượng: ~ 80g - Màu sắc: Đen - Dung lượng in: ~2.500 trang (độ phủ 5%) - Bản in rõ nét - Dùng nạp cho hộp mực máy in Brother: HL - L2321D / L2361DN / L2366DW, MFC - L2701D/DW, DCP-L2520D 	Chai	6		
19	Mực Sạc Canon, HP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại mực bột siêu mịn - Trọng lượng: ~ 140g - Màu sắc: Đen - Dung lượng in : ~2.500 trang (độ phủ 5%) - Bản in rõ nét - Dùng nạp mực cho hộp mực máy in HP Laser 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005MFP, M1319MFP, Canon 2900, 3000 (CRG-303) 	Chai	85		
20	Nẹp Bán Nguyệt 4 Phần	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: >= 40x16mm - Chiều dài: ~ 1.2m - Vật liệu : Nhựa PVC chống cháy, cách điện tốt. - Đạt tiêu chuẩn IEC 61084-2-1:1996 	Cây	25		



21	Ổ Cứng 240GB	<ul style="list-style-type: none"> - Thích hợp cho PC, laptop, ultra book - Loại ổ cứng: SSD - Dung lượng: 240GB - Tốc độ đọc: ~545 MB/s - Tốc độ ghi: ~430 MB/s... - Kích thước: 2.5 inch - Chuẩn kết nối: SATA 3... 	Cái	1		
22	Sensor Máy In Canon, HP	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cảm biến giấy - Điện áp: 3.3V-5V DC. - Dùng cho máy in Canon 2900 	Cái	8		
23	Sửa Đầu In Canon G2010	Làm sạch đầu in, căn chỉnh đầu in, và kiểm tra vòi phun.	Lần	1		
24	Switch 8P 1GB	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổng kết nối: 8 cổng RJ45 - Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps - Công nghệ Ethernet xanh giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ - Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn - Kích thước : 180 x 90 x 25.5 mm - Chỉ cần cắm vào sử dụng không yêu cầu cấu hình 	Cái	2		
25	Trục Load Giấy Canon, HP	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: ~20-25 mm. - Đường kính: ~10 -15 mm. - Vật liệu cao su: EPDM hoặc cao su tổng hợp chống mài mòn. - Dùng cho máy in canon 2900 	Cái	8		
26	Trục Load Giấy Canon	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho máy in canon G2010 - Vật liệu: Lõi nhựa hoặc kim loại, bọc cao su chuyên dụng có độ bám cao 	Cái	1		
27	Trục Sạc Canon, HP	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu : Cao su tổng hợp, lõi thép. - Đường kính: ~8 -20 mm - Chiều dài: ~210 mm - Dùng cho máy in Canon LBP 2900, HP1010/1020 	Cái	7		

28	Trục Từ Canon, HP	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi: Hợp kim nhôm hoặc thép. Bề mặt có lớp phủ từ tính. - Chiều dài:~215 mm - Đường kính:~10-12 mm. - Dùng cho hộp mực máy in: HP1010/1020, Canon 3300/2900... 	Cái	8		
29	Rờ le giấy Máy in Canon	<ul style="list-style-type: none"> -Kéo giấy từ khay nạp vào cơ chế in, đảm bảo nạp giấy chính xác, không kẹt, không trượt giấy. - Tương thích sử dụng được cho máy in Canon LBP 2900 	cái	1		
30	Nguồn Vi Tính 500W	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất ~500w, Fan ~12cm - Ổn định hiệu năng; Có bộ lọc nhiễu đầu vào - Số cổng: 1 x 24-pin Main, 1 x 8-pin (4+4) CPU, 1 x 8-pin (6+2) PCI-E, 1 x (SATA + ATA), 1 x (SATA+SATA) - AC Input:230VAC, 4A, 50 - 60Hz - DC Output +5V +12V +3.3V - 12V +5VSB - Max Current 15A 30A 15A 0.5A 2A 	Cái	1		
31	Bàn Phím Có Dây	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối: USB - Dây cáp: ~1,5m - Phím chức năng: Standard - Đèn báo CapLock, NumLock - Dùng cho: Máy tính, Laptop,... 	Cái	1		
32	Bàn Phím Không Dây	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối: Không dây - Tính năng: Multimedia, Wireless... - Khoảng cách hoạt động tối đa 10m - Hotkeys: ~8 phím tiện ích (media, email, internet, âm lượng...). - Dùng cho: Máy tính, điện thoại và máy tính bảng hỗ trợ bàn phím ngoài.... 	Cái	1		
33	Mouse Không Dây	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế nhỏ gọn. - Dạng cảm biến Quang học - Tần số kết nối: 2.4GHz - Độ phân giải: >=1000DPI - Số nút bấm 3 (Có nút cuộn scroll). - Cổng kết nối: Bluetooth 	Con	6		

34	Mousepad	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: ~ 22 x 18 x 0.1 cm- Vật liệu: Bề mặt bằng Vải polyester hoặc vải sợi tổng hợp cao cấp, mịn, giúp chuột quang di chuyển chính xác; Đế cao su chống trượt.- Tương thích sử dụng cho nhiều loại chuột máy vi tính	Cái	30		
----	----------	--	-----	----	--	--